



ALSPAW

YOUR ALUMINIUM PARTNER



Podesty sceniczne




www.alspaw.com.pl



Błat podestu wykonany jest ze sklejki wodoodpornej pokrytej warstwą antypoślizgową.

SPA-02

Aluminiowe naroże






Lekki profil aluminiowy



SPA-03

Teleskopowe nogi wykonane są ze specjalnego profilu aluminiowego, który zapewnia płynną i precyzyjną regulację na różnych wysokościach. Rozwiązanie to pozwala również na ustawianie podestów na nierównym gruncie.

Sklejka wodoodporna z warstwą antypoślizgową





Rama podestu scenicznego zbudowana jest z lekkiego, specjalnie zaprojektowanego profilu aluminiowego. Moduły dostępne są w podstawowych wymiarach: 2x1 m, 2x0,5 m, 1x1 m, 1x0,5 m, 0,5x0,5 m. Na specjalne życzenie oferujemy również niestandardowe wymiary i kształty podestów.

Dostępne kolory i materiały



Material			
Wodoodporna sklejka antypoślizgowa			
Naturalna sklejka			
Aluminiowa blacha antypoślizgowa			





Linia Standardowa SP



Dane techniczne

Typ podestu	SP - Standard
Wymiar standardowy	2 x 1 m
Grubość sklejki	18 mm
Wysokość ramy podestu	110 mm
Waga	46 kg (bez nóg)
Profil nogi	Profil aluminiowy 60 x 60 mm
Wytrzymałość	990 kg/m ²
Wypełnienie	Sklejka wodoodporna z powłoką antypoślizgową / drewno / blacha ryflowana / niestandardowe na specjalne życzenie
Nogi	stałe lub płynnie regulowane

Wypożyczenie

Podstawowe akcesoria	<ul style="list-style-type: none">- Kostka samopoziomująca SPA-01 - 3 pcs/podest- Klamra łącząca podesty SPA-02 - 3 pcs/podest- Klamra łącząca nogi SPA-03 - 2 pcs/podest- Nogi: o stałej lub regulowanej wysokości
Dodatkowe akcesoria i opcje	<ul style="list-style-type: none">- Schody przegubowe z regulacją wysokości- Schody stałe- Schody modułowe- Poręcz SPB-1 - szerokość 1 m- Poręcz SPB-2 - szerokość 2 m- Poręcz SPB-0,75 - szerokość 0,75 m- Poręcz SPB-0,5 - szerokość 0,5 m- Wymienne krótkie nogi zakończone kółkiem do transportu- Wózek do transportu max. 10 szt. podestów- Maskownica do podestów wykonana z plandeki PCV- Maskownica do podestów wykonana z pluszu scenicznego- Malowanie proszkowe ramy i nóg podestów kółkiem



SP-01

Wymiary	2,0 x 1,0 m
Waga	43 kg



SP-02

Wymiary	2,0 x 0,5 m
Waga	29 kg



SP-03

Wymiary	1,0 x 1,0 m
Waga	26 kg



SP-04

Wymiary	1,0 x 0,5 m
Waga	18 kg



SP-05

Wymiary	0,5 x 0,5 m
Waga	13 kg



SP-06

Wymiary	1,0 x 1,0 m
Waga	17,5 kg





Linia Light SPL



Dane techniczne

Typ podestu	SPL - light
Wymiar standardowy	2 x 1 m
Grubość sklejki	12 mm
Wysokość ramy podestu	90 mm
Waga	30 kg (bez nóg)
Profil nogi	Profil aluminiowy 60 x 60 mm
Wytrzymałość	500 kg/m ²
Wypełnienie	Sklejka wodoodporna z powłoką antypoślizgową / drewno / blacha ryflowana / niestandardowe na specjalne życzenie
Nogi	stałe lub płynnie regulowane

Wypożyczenie

Podstawowe akcesoria	<ul style="list-style-type: none"> - Kostka samopoziomująca SPA-01 - 3 pcs/podest - Klamra łącząca podesty SPA-02 - 3 pcs/podest - Klamra łącząca nogi SPA-03 - 2 pcs/podest - Nogi: o stałej lub regulowanej wysokości
Dodatkowe akcesoria i opcje	<ul style="list-style-type: none"> - Schody przegubowe z regulacją wysokości - Schody stałe - Schody modułowe - Poręcz SPB-1 - szerokość 1 m - Poręcz SPB-2 - szerokość 2 m - Poręcz SPB-0,75 - szerokość 0,75 m - Poręcz SPB-0,5 - szerokość 0,5 m - Wymienne krótkie nogi zakończone kółkiem do transportu - Wózek do transportu max. 10 szt. podestów - Maskownica do podestów wykonana z plandeki PCV - Maskownica do podestów wykonana z pluszu scenicznego - Malowanie proszkowe ramy i nóg podestów kółkiem



SPL-01

Wymiary	2,0 x 1,0 m
Waga	30 kg



SPL-02

Wymiary	2,0 x 0,5 m
Waga	19,5 kg



SPL-03

Wymiary	1,0 x 1,0 m
Waga	18 kg



SPL-04

Wymiary	1,0 x 0,5 m
Waga	12 kg



SPL-05

Wymiary	0,5 x 0,5 m
Waga	8 kg



SPL-06

Wymiary	1,0 x 1,0 m
Waga	12 kg






Akcesoria montażowe

Wszystkie podesty wyposażone są w akcesoria montażowe takie jak: klamry spinające podesty, kostki samopoziomujące, klamry spinające nogi i uchwyty mocujące poręcz.

SPA-01

Kostka samopoziomująca



SPA-02

Klamra spinająca podesty



SPA-03

Klamra do łączenia nóg



SPA-04

Uchwyt mocujący poręcz



Poręcze do podestów

Aluminiowe poręcze zapewniają bezpieczeństwo podczas użytkowania modułowych podestów scenicznych. Przystosowane są do każdego podestu oraz dostępne w standardowych rozmiarach 2 m, 1 m, 0,75 m, 0,5 m oraz niestandardowych na życzenie klienta.

SPB-2

Poręcz - 2 m




SPB-1

Poręcz - 1 m



SPB-075

Poręcz - 0,75 m



SPB-05

Poręcz - 0,5 m



Nogi do podestów

Teleskopowe nogi wykonane są ze specjalnego profilu aluminiowego, który zapewnia płynną i precyzyjną regulację na różnych wysokościach. Rozwiązanie to pozwala również na używaniu podestów na nierównym gruncie.

Noga o stałej wysokości wykonana jest również z lekkiego profilu zapewniającego stabilność i wytrzymałość.

SPTL

Nogi teleskopowe

Wysokość	Waga
0,2 - 0,3 m	1,1 kg
0,4 - 0,6 m	2,0 kg
0,5 - 0,8 m	2,45 kg
0,6 - 1,0 m	2,9 kg
0,8 - 1,4 m	3,8 kg
1,0 - 1,8 m	4,7 kg



SPRL

Nogi stałe

Wysokość	Waga
0,2 m	0,6 kg
0,3 m	0,8 kg
0,4 m	1,0 kg
0,5 m	1,15 kg
0,6 m	1,35 kg
0,7 m	1,5 kg
0,8 m	1,7 kg
0,9 m	1,9 kg
1,0 m	2,1 kg



SPWL

Noga do transportu

Wysokość	Waga
0,25 m	2,3 kg



Wózek do podestów

Podesty sceniczne mogą być przechowywane oraz transportowane w specjalnym wózku, który mieści 10 sztuk podestów.





Schody przegubowe



Unikalne, w pełni regulowane schody są dostępne w kilku wariantach zakresów regulacji wysokości i ilości stopni. Cechują się szybkim i łatwym montażem. Dodatkowo poręcze zapewniają bezpieczeństwo podczas użytkowania. Stopnie wykonane są z profilu aluminiowego wypełnionego sklejką antypoślizgową.

	Wysokość podestu	Ilość stopni	Szerokość
AS-01	1,0 - 1,8 m	7	1,15 m
AS-02	0,8 - 1,4 m	6	1,15 m
AS-03	0,6 - 1,0 m	5	1,15 m

Schody modułowe



Schody modułowe składają się z powtarzalnych modułów, co pozwala na ich zastosowanie i dopasowanie do różnych wysokości podestów.


	Wysokość podestu	Wysokość	Ilość stopni	Szerokość
MS-01	1,0 m	0,8 m	4	1,0 m
MS-02	0,8 m	0,6 m	3	1,0 m
MS-03	0,6 m	0,4 m	2	1,0 m
MS-04	0,4 m	0,2 m	1	1,0 m

Schody stałe



Schody o stałej wysokości posiadają nieregulowaną wysokość stopni i dostępne są w 4 rozmiarach od 0,4 m do 1 m.

	Wysokość podestu	Wysokość	Ilość stopni	Szerokość
RS-01	1,0 m	0,8 m	4	1,1 m
RS-02	0,8 m	0,6 m	3	1,1 m
RS-03	0,6 m	0,4 m	2	1,1 m
RS-04	0,4 m	0,2 m	1	1,1 m



Scena



Podesty dla chórów




Wybiegi na pokazy mody






Rampa



Widownia





ALSPAW GROUP
ul. Batorego 29
63-400 Ostrów Wielkopolski
Poland

phone: +48 62 592 50 80
phone: + 48 62 592 50 00
e-mail: alspaw@alspaw.com.pl
www.alspaw.com.pl